# **OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL & ACCESSOIRES**

makita

## PERCEUSE/TOURNEVIS 12 V 3/8" SANS FIL

- Système de protection de la pile et du circuit contre la surcharge et la température
- Lampe de travail DEL avec fonction pré et post lueur qui illumine la surface de travail
- Prise ergonmomique en caoutchouc doux qui absorbe la vibration et permet une utilisation confortable
- Type de bloc-pile: Lithium-ion Capacité de bois: 3/8" (10 mm)
- Capacité d'acier: 13/16" (21 mm)
- Niveau de bruit: 70 dB(A)
- Niveau de vibration: 2,5 m/s²
- Réglages de l'embrayage: 18

Comprend: Deux piles 12 V (1,5 Ah) CXT, chargeur, couvre-piles, foret Phillips 2-50, crochet, mandrin de perceuse 3/8" sans clé, mallette de transport en plastique

No modèle TYP306 No fab DE331DSYE Prix/Chacun \$



### **CARACTÉRISTIQUES**

Tension: Dimension du mandrin: 3/8' Couple max.: 250 lb-po # de réglages de vitesse: Tours/min à vide #1: 0-450 Tours/min à vide #2: 0-1700 Type de mandrin: Autoserrant Poids de l'outil: 2,4 lb



- Moteur c. c. sans brosse produisant moins d'accumulation de chaleur, idéal pour une utilisation prolongée dans le secteur de la fabrication/production
- Système de protection de la pile qui protège contre la surcharge, la température et le circuit pour une performance, durée de vie de la pile et durabilité générale améliorées
- · Lampe de travail à DEL avec des fonctions de pré et post éclairage pour illuminer la zone de travail
- Prise ergonomique en caoutchouc doux conçu pour absorber la vibration et l'utilisation confortable
- Comprend: Deux piles 12 V max (1,5 Ah) CXT, chargeur, couvercle de pile, mandrin de perceuse sans clé, mèche Phillips 2-50, crochet, mallette de transport en métal
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

No modèle TYW996 No fab DE332DSYE Prix/Chacun \$

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Tension: 12 V Dimension du mandrin: 3/8" Couple max.: 280 lb-po # de réglages de vitesse: Tours/min à vide #1: 0-450 Tours/min à vide #2: 0-1500 Type de mandrin: Autoserrant Poids de l'outil: 2,3 lb Réglages de l'embrayage: 20





# **ENSEMBLE PERCEUSE/TOURNEVIS SOUS-**COMPACT SANS FIL, 12 V LI-ION

Milwaukee

- Réglages de l'embrayage: 14+1
- Caractéristiques: Conception légère et compacte
- Lampe DEL intégrée
- Indicateur de carburant à pile
- Comprend: 2 blocs-piles 1,4 Ah au Li-ion, chargeur et sac de rangement
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

No modèle TLZ166 No fab 2401-22 Prix/Chacun \$

#### CARACTÉRISTIQUES

Tension: 12 V Dimension du mandrin: 1/4 150 lb-po Couple max.: # de réglages de vitesse: Tours/min à vide #1: 0-500

Type de mandrin: Raccord rapide hexagonal Poids de l'outil: 2,1 lb No modèle bloc-pile

de rechange: **TLZ368** 

## TOURNEVIS 1/4" HEXAGONAUX 2 VITESSES DE 12 V M12MC

- Indicateur de l'état de la pile affichant la durée d'utilisation restante
- Nouveau manche ergonomique conçu pour un confort amélioré
- Lampe DEL
- Comprend: 2 blocs-piles M12<sup>MC</sup> Redlithium<sup>MC</sup>, chargeur de pile au lithium-ion M12<sup>MC</sup>, agrafe pour ceinture et mallette de transport

No modèle TLV676 No fab 2406-22 Prix/Chacun \$

#### **CARACTÉRISTIQUES**

Tension: 12 V Dim. du mandrin: 1/4" Couple max.: 275 lb-po # de réglages de vitesse: Tours/min à vide #1: 0-400 Tours/min à vide #2: 0-1500 Type de mandrin: Changement rapide de l'embout hexagonal

Poids de l'outil: 2,2 lb No modèle bloc-pile TLZ368 de rechange:

# **TOURNEVIS 1/4" HEXAGONAUX** 2 VITESSES DE 12 V M12MC FUELMC

- Technologie pour les piles Redlithiu $\mathbf{m}^{\text{MC}}$  offrant plus de travail par charge et plus de travail au cours de la durée de vie du bloc-pile que toute autre pile sur le marché
- Intelligence Redlink Plus<sup>MC</sup> offrant un système de communication totale entre l'outil, la pile et le chargeur et assurant une performance optimisée et une protection contre les surcharges
- Lampe DFL
- Comprend: 2 blocs-piles compacts M12<sup>MC</sup> Redlithium<sup>MC</sup> 2.0, chargeur de pile au lithium-ion, agrafe de ceinture et mallette de transport rigide

No modèle TLV679 No fab 2402-22 Prix/Chacun \$

#### **CARACTÉRISTIQUES**

12 V Dim. du mandrin: 1/4" Couple max.: 325 lb-po # de réglages de vitesse: Tours/min à vide #1: 0-450 Tours/min à vide #2: 0-1700

Type de mandrin: Changement rapide de l'embout hexagonal Poids de l'outil: 2,0 lb

No modèle bloc-pile de rechange:

TLV694

Milwaukee

Milwaukee

