

INDICATEURS & ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

HYGROMÈTRES SUSPENDUS

- Mesure de l'humidité relative par le biais de la comparaison entre les lectures de thermomètre à bulbe humide & à bulbe sec
- Précision obtenue en créant un courant d'air rapide autour des bulbes
- Thermomètres remplis de liquide rouge (pas de mercure)
- Gamme: -10 à 130 °F (-5 à 50 °C)
- Boîtier en plastique moulé
- Réservoir en plastique
- Dimensions: 4" x 10"



BAKER
INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA528	WD-5	Hygromètre à bulbe humide/sec	

THERMO-HYGROMÈTRES À CADRAN

- Cadran en acier inoxydable, diamètre de 5"
- Bride de support
- Capteur de température bilame
- Gamme de température: 0 à 120 °C, divisions de 1 °C
- Précision de la température de ± 1%
- Hygromètre à cheveux synthétiques
- Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR, divisions de 2 %
- Précision de l'humidité de ± 5 % HR
- Ajustements sur le terrain possibles



BAKER
INSTRUMENTS

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA532	TH600	Thermo-hygromètre à cadran	

ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE

- Affichage à 4 chiffres et clavier à 3 boutons pour changer de configuration rapidement et facilement
- L'interface offre un accès aux fonctions d'essai et de calibration avec un interrupteur mode à deux fonctions
- Jusqu'à deux stylos compris, chacun avec une portée configurable
- Un seul raccordement pour configurer chaque port d'entrée
- Graphique de 10" qui pivote à des vitesses choisies par l'utilisateur
- Boîtier standard NEMA 3
- **Type d'entrée**
- **Type J T/C:** 0/760 °C (0/1400 °F)
- **Type K T/C:** 0/1360 °C (0/2500 °F)
- **Type T T/C:** -200/400 °C (-330/750 °F)
- **Type R T/C:** 200/1650 °C (400/3000 °F)
- **Type S T/C:** 200/1650 °C (400/3000 °F)
- **RTD plat.100 Ω:** -140/400 °C (-220/750 °F)
- **Courant c.c.:** 0-20 mA, 4-20 mA
- **Tension c.c.:** 0-25 mV, 50 mV, 10-50 mV, 0-5 V, 1-5 V



Partlow

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
IA096	51000011	Enregistreur de température, 1 stylo	
IA097	51100011	Enregistreur de température, 2 stylos	

THERMO-HYGROMÈTRES

- Affichage ACL simultané de la température ambiante et de l'humidité
- Gamme d'humidité relative: 10 % à 95 %
- Gamme de températures: 0° à 50 °C (32° à 122 °F)
- Choix d'échelle entre °C ou °F
- Maintien de l'affichage et fonction min/max
- Compact et léger
- Pile comprise



REED

No modèle	No fab	Description	Prix/Chacun
HX287	LM-81HT	Thermomètre-hygromètre	
HN413	CA-52 A	Étui souple	

Produits de sécurité
ZENITH MD

LUNETTES **CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS**
SÉCURITÉ
GANTS **CONTRÔLE DES FOULES**