

VIBROMÈTRES & VÉRIFICATEURS DE TENSION/COMPRESSION

DÉTECTEURS DE CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

- Mesure de champs électromagnétiques CA et CC
- Gamme de mesure: ± 3000 milliGauss
- Unités de mesure: milliGauss ou μT (microTesla)
- Détection de champs magnétiques aussi faibles que 0,1 milliGauss
- Indicateur du pôle N/S
- Bouton de mise à zéro pour mesure relative
- Retenue des données et enregistrement max/min
- Affichage ACL rétroéclairé et facile à lire
- Mise hors tension manuelle ou automatique
- Interfaces RS232 et USB

No modèle **IA806**
No fab GU-3001
Prix/Chacun \$

REED



VIBROMÈTRES

- Mesure la vibration des machines
- Capteur de vibration unique avec base magnétique
- Retenue de crête et des données, enregistrement max/min
- Enregistrement des données en temps réel avec carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
- Unités de mesure métriques ou impériales
- Gamme d'accélération: 0,5 à 199,9 m/s^2
- Gamme de vélocité: 0,5 à 199,9 mm/s

REED



| No modèle | No fab | Description | Prix/Chacun |
|-----------|---------|---------------------|-------------|
| IA803 | SD-8205 | Vibromètres | |
| IB835 | SD-4GB | Carte mémoire- 4 Go | |

VÉRIFICATEURS DE TENSION & COMPRESSION

- Fournit des mesures de tension (traction) ou de compression (pression) en kg, lb, oz et Newton
- Rappel instantané de la charge maximale (*Peak Load*) et lectures de la moyenne
- Un microprocesseur assure une précision de $\pm 0,2\%$ et une mise à jour rapide de 0,8 seconde
- Commande de Zéro/Tare à 100% qui permet d'enregistrer un pré-chargement dans la mémoire
- Bouton-poussoir pour réglage à zéro et interrupteur pour maintien de la crête
- Réponse rapide/lente au choix
- Le grand affichage à cristaux liquides à cinq chiffres est facile à lire
- Des orifices se trouvent à l'arrière du boîtier pour l'installation de l'instrument sur un banc d'essai
- Alimentation à piles ou à circuit c.a. (utilise 6 piles AA de 1,5 V)
- Arrêt automatique de l'alimentation pour réduire la consommation d'électricité et prolonger la durée des piles
- Comprend: un capteur de cellule de chargement supplémentaire avec deux crochets, un câble et une mallette de transport
- Modèle **IA804** comprend: adaptateur à crochet, tête plate, tête conique et tête de burin, rallonge de 120 mm et mallette de transport, capacité: 20 kg, 44 lb, 196 N
- Modèle **IA805** comprend: capteur de pile à charge divisée avec deux crochets, câble et mallette de transport, capacité: 100 kg, 220 lb, 980 N




REED

| No modèle | No fab | Description | Prix/Chacun |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| IA804 | SD-6020 | Capacité 20 kg | |
| IA805 | SD-6100 | Capacité 100 kg | |
| HX279 | FS-1001 | Banc d'essai | |

MESUREURS/COMPTEURS

- Idéals pour une grande variété d'utilisations sur les machines où des enregistrements précis de longueurs doivent être prélevés
- Toutes les unités utilisent les compteurs MKII de série supérieure avec remise à zéro totalisants ou prédéterminants
- Les compteurs **SR3** sont munis d'une charnière qui permet de monter l'appareil dans toute position
- Les compteurs **SR4** sont munis d'un support, d'un câble de 8" de longueur et d'une roue à mesurer
- Les compteurs **SR7** sont fournis avec un support, un câble de 18" de longueur et deux roues à mesurer
- Le compteur peut être incliné de façon à être hors de portée lorsqu'il n'est pas utilisé
- Les roues à mesurer standard sont recouvertes de caoutchouc et mesurent 5/8" de largeur
- Les roues de 12" de circonférence sont fournies pour les mesures impériales et les roues de 1/3 m de circonférence sont fournies pour les mesures métriques



TRUMETER

VERS LE BAS

VERS LE HAUT

| No modèle | No fab | No modèle | No fab | Description | Prix/Chacun |
|-----------|------------|-----------|---------|--------------------------------|-------------|
| HK741 | SR3MOTC | HK742 | SR3MOTG | Compteur, mètres seulement | |
| HK739 | SR3MDTC | HK740 | SR3MDTG | Compteur, mètres et décimètres | |
| HK737 | SR3FOTC | HK738 | SR3FOTG | Compteur, pieds seulement | |
| HK735 | SR3FITC | HK736 | SR3FITG | Compteur, pieds et pouces | |
| HK749 | SR4MOTC | HK750 | SR4MOTG | Compteur, mètres seulement | |
| HK747 | SR4MDTC | HK748 | SR4MDTG | Compteur, mètres et décimètres | |
| HK745 | SR4FOTC | HK746 | SR4FOTG | Compteur, pieds seulement | |
| HK743 | SR4FITC | HK744 | SR4FITG | Compteur, pieds et pouces | |
| HK757 | SR7MOTC | HK758 | SR7MOTG | Compteur, mètres seulement | |
| HK755 | SR7MDTC | HK756 | SR7MDTG | Compteur, mètres et décimètres | |
| HK753 | SR7FOTC | HK754 | SR7FOTG | Compteur, pieds seulement | |
| HK751 | SR7FITC | HK752 | SR7FITG | Compteur, pieds et pouces | |
| HB237 | 25-C7571/1 | - | - | Roue impériale | |
| HB238 | 25-C7905/1 | - | - | Roue métrique | |

MESUREURS DE FIL

- Peut mesurer une grande variété de matériaux flexibles de 0,4 à 24 mm (1/64" à 7/8") de diamètre
- Mesure les câbles métalliques et le matériel d'une rigidité similaire jusqu'à 13 mm (1/2") de diamètre
- Les tubes guides rapidement interchangeables, avec dimensions intérieures de 6,3 mm (1/4") et 25 mm (1"), permettent un guidage précis de plusieurs matériaux difficiles à mesurer
- Les éléments de guidage à contrôle positif et à faible friction assurent un contact rectiligne avec la roue à mesurer, ce qui est très important pour la précision du mesureur
- Acier inoxydable et acier traité à la chaleur utilisés dans la fabrication de tous les axes et de toutes les surfaces qui peuvent s'user au passage du matériel
- Poignées de relâche pratiques pour un chargement rapide et facile
- Les compteurs mécaniques, classés à 300 m/min (1000'/min), sont dans des boîtiers robustes résistants à la poussière
- Les compteurs additionnent ou soustraient et se remettent à zéro avec un tour du bouton



HA481



Modèle HD571: Le dévidoir se forme en bobine qui peut s'attacher avant de se replier; la bobine se décharge vers l'avant.

Modèle HA917: Se monte sur tous les mesureurs de la série 1400 à la bonne hauteur en relation avec l'enroulement et le déroulement (14" de hauteur).

Modèle HF242: Pour montage et sortie sur le bord du mesureur; l'action de coupe des lames coupe très nettement; facile à réaffûter; n'est pas conçu pour le fil d'acier, le câble blindé ou le fil très fin.

| No modèle | No fab | Description | Prix/Chacun |
|-----------|----------|---|-------------|
| HA481 | 1410/B | Mesureur, pieds et pouces, jusqu'à 9999"11" | |
| HA486 | 1420/B | Mesureur, mètres et décimètres, jusqu'à 999,9 m | |
| HD571 | 99 | Dévidoir et support repliable | |
| HA917 | 201 | Support | |
| HF242 | CUTTER-8 | Coupe-fils | |