

OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL & ACCESSOIRES

TOURNEVIS HEXAGONAUX 1/4" DE 4 V M4^{MC}

- Embrayage réglable à 21 positions avec arrêt automatique
- Comprend: 2 blocs-piles M4^{MC} 2,0 et chargeur M4^{MC}

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	4 V
Dim. du mandrin:	Hexagonal 1/4"
Couple maximal:	44 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-200
Tours/min à vide #2:	0-600
Réglages de l'embrayage:	21
Poids de l'outil:	0,85 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV691



Milwaukee

No modèle TLV684
No fab 2101-22
Prix/Chacun \$

TOURNEVIS/PERCEUSE 1/4" SANS FIL

- Système de blocage automatique qui indique une réduction de puissance de la pile et cesse le fonctionnement lorsque cette dernière atteint une capacité minimale, afin d'éviter une fixation incomplète
- Fonction de blocage qui prévient les démarrages accidentels et permet l'utilisation comme tournevis manuel
- Poignée ajustable avec mécanisme de charnière amélioré pour la polyvalence de fonctionnement
- Lampe de travail qui illumine la zone de travail avec interrupteur marche/arrêt indépendant
- Comprend: Deux piles li-ion 7,2 V (1,5 Ah), chargeur, mèche Phillips 1-50, mèche Phillips 2-50, boîtier de pile en plastique, mallette de transport en plastique

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	7,2 V
Dimension du mandrin:	1/4"
Type de bloc-pile:	Lithium-Ion
Couple max.:	71 lb-in
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-200
Tours/min à vide #2:	0-650
Poids de l'outil:	0,9 lb



Makita

No modèle TYW999
No fab DF012DSE
Prix/Chacun \$

TOURNEVIS GYROSCOPIQUE DE 8 V MAX*

- Pour les travaux avec le bois, le plastique et le métal léger
- Vitesse variable et commande d'inversion
- Poignée ajustable à deux position qui permet de travailler en position pistolet ou droite
- Ampoule DEL intégrée
- Comprend: un bloc pile compact 8 V MAX*, un chargeur une heure et un sac de transport

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	8 V
Dim. du mandrin:	Hexagonal 1/4"
Tours/min à vide:	0-430
Poids de l'outil:	1,1 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TNB487



DEWALT

No modèle TLV653
No fab DCF680N1
Prix/Chacun \$

ENSEMBLE PERCEUSE/TOURNEVIS SOUS-COMPACT SANS FIL, 12 V LI-ION

- Réglages de l'embrayage: 14+1
- Caractéristiques: Conception légère et compacte
- Lampe DEL intégrée
- Indicateur de carburant à pile
- Comprend: 2 blocs-piles 1,4 Ah au Li-ion, chargeur et sac de rangement
- Type de bloc-pile: Lithium-ion

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dimension du mandrin:	1/4"
Couple max.:	150 lb-po
# de réglages de vitesse:	1
Tours/min à vide #1:	0-500
Type de mandrin:	Raccord rapide hexagonal
Poids de l'outil:	2,1 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLZ368



Milwaukee

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TMB540	2401-20	Outil seul.	
TLZ166	2401-22	Ensemble	

TROUSSE DE TOURNEVIS À MOTEUR SANS BALAI XTREME^{MC}

- Conçu pour les besoins de vissage dans les endroits difficiles d'accès nécessitant le contrôle de l'embrayage
- Moteur sans balai pour durée de fonctionnement et durabilité maximales
- Mandrin hexagonal à déblocage et chargement rapides accommodant les forets de 1"
- 3 lumières DEL sur l'embout pour l'éclairage de la surface de travail
- Comprend: (1) tournevis 12 V MAX* avec moteur sans balai de 1/4", (2) piles 12 V MAX* 2 Ah avec indicateur de charge, (1) chargeur 12 V et 20 V MAX*, (1) agrafe de ceinture, (1) sac pour trousse

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	200 UW0
Tours/min à vide:	0-1100
Poids de l'outil:	1,5 lb



DEWALT

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
UAF547	DCF601B	Outil seul.	
UAF542	DCF601F2	Ensemble	

TOURNEVIS 1/4" HEXAGONAUX 2 VITESSES DE 12 V M12^{MC} FUEL^{MC}

- Technologie pour les piles Redlithium^{MC} offrant plus de travail par charge et plus de travail au cours de la durée de vie du bloc-pile que toute autre pile sur le marché
- Intelligence Redlink Plus^{MC} offrant un système de communication totale entre l'outil, la pile et le chargeur et assurant une performance optimisée et une protection contre les surcharges
- Lampe DEL
- Comprend: 2 blocs-piles compacts M12^{MC} Redlithium^{MC} 2,0, chargeur de pile au lithium-ion, agrafe de ceinture et mallette de transport rigide

CARACTÉRISTIQUES

Tension:	12 V
Dim. du mandrin:	1/4"
Couple max.:	325 lb-po
# de réglages de vitesse:	2
Tours/min à vide #1:	0-450
Tours/min à vide #2:	0-1700
Type de mandrin:	Changement rapide de l'embout hexagonal
Poids de l'outil:	2,0 lb
No modèle bloc-pile de rechange:	TLV694



Milwaukee

No modèle	No fab	Desc.	Prix/Chacun
TMB553	2402-20	Outil seul.	
TLV679	2402-22	Ensemble	