

VENTILATEURS LÉGERS À ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL

- Moteur 120 V/60 Hz, deux vitesses
- Fabriqués entièrement en métal, peints en noir
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 6" et poignée pour faciliter le déplacement



No modèle	Dim. pales"	CV	Puissance W	Pi.cu/min		Poids lb	Prix /Chacun
				Élevé	Bas		
EA286	28	2/5	290	8050	6650	24,1	
EA288	36	3/5	405	11200	9100	30,5	



VENTILATEURS TAMBOUR DE 42" À ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

- Moteur de 115 V de 1 CV, à deux vitesses, monophasé, à roulement à billes
- Moteur à l'abri du courant d'air, ce qui le garde propre
- Quatre pales en aluminium
- Interrupteur à bascule à deux vitesses
- Grille de protection spiralée souple revêtue de résine époxyde
- Roues à moyeu en acier, roulettes pivotantes à blocage
- Boîtier à revêtement époxyde de calibre 20
- Cordon d'alimentation de 10' avec fiche à trois broches compris
- Pi.cu/min: 17 000 (élevé), 9500 (bas)
- Tr/min: 485 élevé / 285 bas
- Silencieux : dBA : élevé 75, bas 67
- Poids: 130 lb

No modèle EA319

Prix/Chacun \$



Airmaster® Fan Company



GARANTIE DE 2 ANS

VENTILATEURS TAMBOURS 4-IN-1^{MD} À ENTRAÎNEMENT DIRECT



- Moteur de 115 V, monophasé avec roulement à billes
- Ventilateur avec quatre options de montage dans le même emballage: montage suspendu, au plafond, mural et sur tambour
- Grille de protection et baril recouverts de résine époxyde
- Interrupteur à chaîne
- Inclinable



GARANTIE DE 2 ANS



Airmaster® Fan Company



No modèle	Dim. pales"	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu/min			Tr/min			Poids lb	Prix /Chacun
				Élevé	Moyen	Bas	Élevé	Moyen	Bas		
EA336	30	1/4	3	5670	4590	3410	1110	810	600	97	
EA337	36	1/2	2	11 200	-	8090	830	-	600	119	

VENTILATEURS INDUSTRIELS POUR POSTE DE TRAVAIL


- Moteur fermé 120 V/60 Hz
- Cordon d'alimentation de 1,8 m avec fiche UL/CUL
- Bras verrouillable vendu séparément

BRAS VERROUILLABLES DOUBLE 180° AVEC DEUX RÉCEPTACLES

- Bras mobile accommodant tous les emplacements, toutes les utilisations et positions
- Grande variété de mouvements - ne fléchit pas lorsque allongé
- Deux réceptacles c. a. facilitant le branchement des ventilateurs



EB542



EB540



No modèle	Dim. pales"	Matériau des pales	CV	Nbre de vitesses	Pi.cu /min	Prix /Chacun
EB540	12	Aluminium	1/12	3	2600/2400/1600	
EB541	18	Aluminium	1/4	3	3800/3600/2600	
EB542	24	Aluminium	1/3	2	8600/5900	
EB539	Bras verrouillables double 180° avec deux réceptacles					



EB539